



Rampes de chargement pour camionnettes

Ne serait-il beaucoup plus facile d'avoir vos rampes de chargement aluminium à portée de main, ou disons dans votre camionnette ? Découvrez notre nouvelle gamme de rampes de chargement aluminium TotalSource®



Caractéristiques :



- Manipulation légère et facile
- Démontage aisé
- Conception ergonomique (avec poignées)
- Installation possible sur différents véhicules de la même taille
- Fixation avec seulement deux clips
- Pliage compact

Comment cela fonctionne ?

Avant le montage des rampes de chargement, assurez-vous que votre rampe pliée entre dans l'ouverture (en hauteur et en largeur) de la camionnette.

Installation des rampes de chargement :

1. Placez le véhicule dans une position de travail correcte.
2. Marquez et percez des trous pour les vis de montage plates ou les deux plaques de fixation. Faites attention aux câbles, tuyaux, pneus etc.



3. Une fois que les vis de montage ou les plaques ont été sécurisées, installez la rampe et serrez les pièces de fixation sur les deux côtés de la rampe après son réglage.



4. Ouvrez la rampe avec la poignée et débloquez le patin de sécurité en caoutchouc à gauche de la rampe.



5. Ouvrez la rampe à part entière pour charger et décharger. Travaillez de façon sûre et soigneuse, et respectez la capacité de charge maximale.



6. À la fin du travail, fermez et sécurisez la rampe en utilisant tous les systèmes de sécurité. Avant de quitter, serrez toujours la sangle de sécurité pour sécuriser la rampe.



Tailles disponibles

Longueur	Largeur	Capacité de charge	Poids	REF
2000 mm	800 mm	450 kg	30 kg	147TA3416
2250 mm	800 mm	450 kg	33 kg	147TA3417
2500 mm	800 mm	450 kg	38 kg	147TA3418
2700 mm	800 mm	450 kg	40 kg	147TA3419
3000 mm	800 mm	450 kg	32 kg	147TA3420

Longueur	Largeur	Capacité de charge	Poids	REF
2000 mm	800 mm	600 kg	33 kg	147TA3421
2250 mm	800 mm	600 kg	35 kg	147TA3422
2500 mm	800 mm	600 kg	40 kg	147TA3423
2700 mm	800 mm	600 kg	43 kg	147TA3424
3000 mm	800 mm	600 kg	45 kg	147TA3425

Longueur	Largeur	Capacité de charge	Poids	REF
2000 mm	1000 mm	400 kg	45 kg	147TA3411
2250 mm	1000 mm	400 kg	50 kg	147TA3412
2500 mm	1000 mm	400 kg	55 kg	147TA3413
2700 mm	1000 mm	400 kg	60 kg	147TA3414
3000 mm	1000 mm	400 kg	65 kg	147TA3415

Longueur	Largeur	Capacité de charge	Poids	REF
2000 mm	1000 mm	600 kg	45 kg	147TA3426
2250 mm	1000 mm	600 kg	53 kg	147TA3427
2500 mm	1000 mm	600 kg	58 kg	147TA3428
2700 mm	1000 mm	600 kg	62 kg	147TA3429
3000 mm	1000 mm	600 kg	68 kg	147TA3430

© Avril 2016. TVH Group SA, Brabantstraat 15, B-8790 Waregem. Tous droits réservés. TVH® et TotalSource® sont des marques déposées. TVH est un fournisseur de pièces de rechange et d'accessoires pour le marché de l'après-vente, convenant pour l'entretien et la réparation d'équipement d'origine (« OEM »). Les photos et illustrations servent uniquement de référence. Toutes les autres marques ou dénominations commerciales dans cette publication appartiennent à ses propriétaires respectifs. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales et particulières de vente reprises sur www.tvh.com/avv. Le délai de livraison est d'environ 3 à 4 semaines.



TVH PARTS NV

Brabantstraat 15 · 8790 Waregem · Belgium
T +32 56 43 42 11 · F +32 56 43 44 88 · parts@tvh.com · www.tvh.com

TVH PARTS