




# Laadrampen voor bestelwagens

*Zou het niet eenvoudig zijn om uw aluminium laadramp steeds bij de hand te hebben, of laten we zeggen in uw bestelwagen? Wel, ons nieuw gamma TotalSource® aluminium laadrampen biedt hiervoor een oplossing.*



**Kenmerken:** CE

- Licht en eenvoudig te hanteren
- Eenvoudig te demonteren
- Ergonomisch ontwerp (met handvaten)
- Kan geïnstalleerd worden op verschillende voertuigen met dezelfde afmetingen
- Volledig geïnstalleerd met slechts twee clips
- Compact opvouwbaar

## Hoe werk het?

Vooraleer de laadramp te installeren, moet u zich ervan verzekeren dat uw opgevouwen laadramp in de opening (hoogte en breedte) van de bestelwagen past.

### Installatie van de laadrampen:

1. Plaats het voertuig in een correcte werkpositie.
2. Markeer en boor de gaten voor de platte montageschroeven of de twee montageplaten. Kijk uit voor kabels, buizen, banden enz.




3. Éénmaal de montageschroeven of –platen vastgemaakt zijn, plaats dan de laadramp, stel deze af indien nodig en span de bevestigingen aan beide zijden van de laadramp aan.



4. Open de laadramp met het handvat en deblokkeer de rubberen veiligheidspad aan de linkerkant van de laadramp.



5. Open de laadramp volledig om te laden/lossen. Werk veilig, voorzichtig en respecteer het maximum draagvermogen.



6. Nadat de klus is afgewerkt, sluit en beveilig de laadramp met behulp van alle beveiligingen. Vooral u vertrekt dient u steeds de veiligheidsriem aan te brengen om de laadramp vast te zetten.



## Beschikbare afmetingen

Lengte	Breedte	Draagvermogen	Gewicht	REF
2000 mm	800 mm	450 kg	30 kg	<b>147TA3416</b>
2250 mm	800 mm	450 kg	33 kg	<b>147TA3417</b>
2500 mm	800 mm	450 kg	38 kg	<b>147TA3418</b>
2700 mm	800 mm	450 kg	40 kg	<b>147TA3419</b>
3000 mm	800 mm	450 kg	32 kg	<b>147TA3420</b>

Lengte	Breedte	Draagvermogen	Gewicht	REF
2000 mm	1000 mm	400 kg	45 kg	<b>147TA3411</b>
2250 mm	1000 mm	400 kg	50 kg	<b>147TA3412</b>
2500 mm	1000 mm	400 kg	55 kg	<b>147TA3413</b>
2700 mm	1000 mm	400 kg	60 kg	<b>147TA3414</b>
3000 mm	1000 mm	400 kg	65 kg	<b>147TA3415</b>

Lengte	Breedte	Draagvermogen	Gewicht	REF
2000 mm	800 mm	600 kg	33 kg	<b>147TA3421</b>
2250 mm	800 mm	600 kg	35 kg	<b>147TA3422</b>
2500 mm	800 mm	600 kg	40 kg	<b>147TA3423</b>
2700 mm	800 mm	600 kg	43 kg	<b>147TA3424</b>
3000 mm	800 mm	600 kg	45 kg	<b>147TA3425</b>

Lengte	Breedte	Draagvermogen	Gewicht	REF
2000 mm	1000 mm	600 kg	45 kg	<b>147TA3426</b>
2250 mm	1000 mm	600 kg	53 kg	<b>147TA3427</b>
2500 mm	1000 mm	600 kg	58 kg	<b>147TA3428</b>
2700 mm	1000 mm	600 kg	62 kg	<b>147TA3429</b>
3000 mm	1000 mm	600 kg	68 kg	<b>147TA3430</b>

© April 2016. TVH Group NV, Brabantstraat 15, B-8790 Waregem. Alle rechten voorbehouden. TVH® en TotalSource® zijn geregistreerde handelsmerken. TVH is een leverancier van reserveonderdelen en accessoires voor de vervolgmarkt, geschikt voor het onderhoud en de herstelling van OEM-apparatuur. Foto's en afbeeldingen dienen enkel ter identificatie. Alle andere handelsmerken of handelsnamen in deze publicatie zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle verkopen zijn onderworpen aan de algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden op [www.tvh.com/avv](http://www.tvh.com/avv). De levertermijn bedraagt ongeveer 3 tot 4 weken.



**TVH PARTS NV**  
 Brabantstraat 15 · 8790 Waregem · Belgium  
 T +32 56 43 42 11 · F +32 56 43 44 88 · [parts@tvh.com](mailto:parts@tvh.com) · [www.tvh.com](http://www.tvh.com)

**TVH PARTS**