

INSTALLATIE VAN SNEEUWKETTINGEN



Wist u dat ...

De sneeuwkettingen van TVH zeer gemakkelijk en snel op de banden te monteren zijn? Een juiste installatie van de sneeuwkettingen vergroot de veiligheid en voorkomt ongevallen.

Het is ten zeerste aangeraden steeds de wielen van de machine af te nemen voor de installatie van de kettingen. Dit vereenvoudigt enorm de montage van de ketting.

Wanneer het luchtbanden betreft, verzeker u ervan dat alle lucht uit de banden weg is, m.a.w. niet is opgeblazen. Dit zal ook de montage van de ketting vereenvoudigen.

De kettingen hebben steeds 2 verwijderbare schroefschakels (A & B) waarmee de lengte van de ketting kan worden vergroot of verkleind. Heeft de band een kleinere of grotere afmeting dan de ETRTO norm voorschrijft, of is deze reeds sterk afgesleten, gebruik dan deze schroefschakels om de ketting aan te passen.*

* Onze kettingen passen standaard op volle en luchtbanden. Maar banden buiten proportie, of sterk versleten, kunnen afmetingen hebben waar onze kettingen ofwel te klein of te groot voor zijn. Hier kan TVH niet verantwoordelijk voor worden gesteld.



Tip:

Wanneer u de sneeuwketting na gebruik grondig afspoelt in warm water en daarna ophangt om te drogen (geen olie gebruiken), kunt u de ketting de volgende winter terug gebruiken.

Montage

1



Leg de ketting open op de grond zoals afgebeeld en zorg hierbij dat er geen schakels verdraaid of verstrengeld zijn. Controleer hierbij of er geen ontbrekende schakels zijn of zichtbare beschadiging is. Plaats de band nu in het midden op de opengespreide ketting.

2



Vouw de ketting rond de band en maak de sluihaken vast in de tegenoverliggende corresponderend losse schakel zoals op de figuur afgebeeld.

3



Opgelet: de kettingschakel wordt overdwars in de speciale sluihaken ingehangen. Door de speciale sluihaken is het afhaken van de kettingschakel in de lengte uitgesloten. Er mag op besneeuwde ondergrond gereden worden als deze sluihaken zich op het bandoppervlak bevinden.

4



Neem nu de spanketting, trek deze stevig aan en vergrendel met de spanhendel. Dit kan op eender welke vrijliggende schakel.

5



Leg de spanketting rond de band en haak deze ergens in op een tegenoverliggend stuk ketting maar behoudt de spanning op de spanketting door middel van de spanveer. Het is bij deze toegelaten zelf de spanketting in te korten tot een meer aanvaardbare lengte en daarna de vastzetschakel en veer weer te bevestigingen met de apart bijgeleverde nood- of reserveschakels.

Tip:



Heel belangrijk: Wij raden aan om de ketting na een korte rit opnieuw aan te spannen zodat de volledige ketting mooi strak om de band komt te zitten en er geen stukken ketting meer loshangen rond het oppervlak van de band.

TVH® is een gedeponeerd handelsmerk van TVH Parts NV. TVH is een leverancier van reserveonderdelen en accessoires voor de vervolgmarkt, geschikt voor het onderhoud en de herstelling van OEM-apparatuur. Alle verkopen zijn onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden op www.tvh.com/avv



TVH PARTS NV • PARTS & ACCESSORIES DIVISION
Brabantstraat 15 • BE-8790 Waregem
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com